



**leVrai**  
PROFESSIONNEL

## SPÉCIALITÉS

# NETTOYANT SOLS INDUSTRIELS\*

Formule hautement alcaline à base de solvants d'origine végétale, idéale pour nettoyer et désincruster tous types de sols industriels.

### Avantages produit

- Élimine les graisses incrustées et les huiles minérales
- Dégraisse puissamment, formule haute performance
- Nettoie profondément tous types de sols non fragiles : béton brut, ciment peint, pierre naturelle...

### Mode d'emploi

**Lavage manuel** : 1 % à 5 % (50 ml à 250 ml pour 5 litres d'eau) selon le degré d'encrassement des supports. Trempage sur des supports très encrassés (5 à 30 min).

**Machine** : 0,5 % à 2,5 % en autolaveuse, monobrosse, groupe haute ou basse pression. Rincer la cuve après application du produit. Dilution en eau froide ou tiède mais non chaude car risque de corrosion.

### Caractéristiques techniques

Aspect : liquide  
Couleur : ambré  
Senteur : Pin des Landes  
C.O.V : 0 %  
Masse volumique : 1,050 g/cm<sup>3</sup>  
pH pur : 12,5 / 13,5  
pH dilution : 11 (base eau douce, TH 8°f)

### Composition et emballage

Moins de 5 % : agents de surface non ioniques ; agents de surface amphotères.

Ingrédients biosourcés : 94,70 %

Formule biodégradable : 99,8 % en 28 jours (OCDE 301)

Bidon majoritairement recyclable.



**Bidon 5 L : 5831**  
**Jerrycan 20 L : 5832**  
**Fût 220 L : 5833**

Utilisable en  
autolaveuse

Utilisable  
en nettoyeur  
haute pression

### Précautions d'emploi



**DANGER.** Contient : alpha-pinène. Peut produire une réaction allergique. Provoque une irritation cutanée. Contient-: métasilicate de soude. Provoque de graves lésions des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux / du visage. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX** : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU** : laver abondamment à l'eau et au savon. Éliminer le produit et son récipient selon la réglementation locale en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr)

	5 L	20 L	220 L
Code Action Pin	5831	5832	5833
Gencod	3 519220 058311	3 519220 058328	3 519220 058335
Poids net	5,20 Kg	21,0 Kg	231,0 Kg
Poids brut	5,46 Kg	21,9 Kg	240,0 Kg
Dim. uv en mm	H.291 x L.186 x L.126,5	H.380 x L.295 x L.245	H.940 x L.581
Nb uv / carton	4	-	-
Palettisation	4 couches de 8 cartons soit 32 cartons (128 uv)	2 couches de 12 Jerrycans soit 24 uv.	1 couche de 4 fûts

Fabriqué en France