



leVrai
PROFESSIONNEL

BRICO

DÉCAPANT LAITANCE ET VOILE DE CIMENT*

Formule concentrée, à base d'acides respectueux des supports, idéale pour nettoyer et détartrer les supports incrustés.

Avantages produit

- Nettoie et détartré en profondeur tous les surfaces
- Élimine voile de ciment, résidus de plâtre et calcaire
- Efficace sur la rouille
- Respecte les supports

Mode d'emploi

Diluer 10% à 50% de produit dans un seau d'eau à température ambiante, environ 20°C (soit 50 cl à 250 cl dans 5 litres) selon le degré de salissures du sol. Appliquer généreusement la solution sur le sol. Laisser agir 5 à 15 min. Frotter à l'aide d'un balai brosse. Rincer abondamment. Renouveler l'application si nécessaire. Ne pas utiliser sur des supports sensibles aux acides (marbres, pierres calcaires).

Caractéristiques techniques

Ingrédients biosourcés : 90,40 %
Aspect : liquide
Couleur : rose
Senteur : fleurie
C.O.V : 3,10 %
Masse volumique : 1,040 g/cm³
pH pur : 0,5 / 1,5
pH dilution : 1,5 (base eau douce, TH 8°f)

Composition

Moins de 5 % : agents de surface non ioniques ; phosphates ; parfum.



Bidon 5L : 6703

Précautions d'emploi



DANGER. Contient : esters d'acide phosphorique. Provoque de graves lésions des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. Éviter le rejet dans l'environnement. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un médecin. Éliminer le produit et son récipient selon la réglementation locale en vigueur.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr

	5 L
Code Action Pin	6703
Gencod	3 519220 067030
Poids net	5,185 Kg
Poids brut	5,425 Kg
Dim. uv en mm	H. 291 x L. 186 x l. 127
Nb uv / carton	4
Palettisation	4 couches de 8 cartons soit 32 cartons (128 uv)