



leVrai
PROFESSIONNEL

SPÉCIALITÉS

DÉGRAISSANT PIÈCES MÉCANIQUES*

Formule concentrée en agent dégraissant d'origine végétale, idéale pour nettoyer et dégraisser les sols des garages et ateliers.

Avantages produit

- Éliminer les taches difficiles : cambouis, traces de pneus, huiles, graisses, etc.
- Éliminer rapidement les graisses animales, végétales, minérales et autres taches tenaces
- Dégraisser les moteurs, le matériel, les outils

Mode d'emploi

Sols : diluer 1 % à 3 % soit 50 à 150 mL dans 5 L d'eau tiède. Nettoyage des surfaces très encrassées et trempage des pièces mécaniques : utiliser pur ou diluer à 5 % (soit 500mL de produit pour 10L d'eau). Appliquer sur la surface. Laisser agir quelques minutes, frotter puis rincer. Laisser sécher. **Utilisable en canon à mousse** : 2 à 4 %. **Utilisable en autolaveuse** : jusqu'à 0,5 %. Peut s'utiliser pour le trempage des pièces mécaniques. Élimine la voile routier dès 1 %.

Caractéristiques techniques

Aspect : liquide
Couleur : ambré
Senteur : odeur neutre
C.O.V : 0,26 %
Masse volumique : 1,060 g/cm³
pH pur : 12,8 / 13,8
pH dilution : 11,5 (base eau douce, TH 8°f)

Composition et emballage

5 % ou plus, mais moins de 15 % : agents de surface anioniques. Agents de surface non ioniques.

Ingrédients biosourcés : 88,30 %

Formule biodégradable : 97 % en 28 jours (OCDE 301)

Bidon majoritairement recyclable.



Bidon 5 L : 4233

Utilisable en
autolaveuse

Utilisable
en **canon
à mousse**

Précautions d'emploi



ATTENTION. Contient : alcools gras éthoxylés, méta-silicate de sodium. Provoque de graves lésions des yeux. Provoque une irritation cutanée. Contient du menthanol. Peut provoquer une allergie cutanée. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX** : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un médecin. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU** : laver abondamment à l'eau et au savon. **En cas d'irritation cutanée** : consulter un médecin. Éliminer le produit et son récipient selon la réglementation locale en vigueur. Dangereux. Respecter les conditions d'emploi.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr

	5 L
Code Action Pin	4233
Gencod	3519220042334
Poids net	5,300 kg
Poids brut	5,540 kg
Dim. uv en mm	H.291 x L.186 x l.127
Nb uv / carton	4
Palettisation	4 couches de 8 cartons soit 32 cartons (128 uv)

Fabriqué en France