



leVrai
PROFESSIONNEL

CUISINE

DÉBOUCHEUR CUISINE*/(1)

Formule choc pour éliminer rapidement les bouchons et engorgements des canalisations en cuisine professionnelle. Certifié Ecocert.



Bidon 5 L : 6631
Flacon 1L : 6634



Avantages produit

- Dissout efficacement et durablement les graisses et résidus alimentaires des canalisations
- Efficace dès la première utilisation
- Action rapide sur les bouchons tenaces : efficacité prouvée en moins de 10 minutes, même en eau stagnante
- Sans danger pour les canalisations, les fosses septiques et les bacs à graisses

Mode d'emploi

Verser environ 250 ml de produit dans la canalisation. Laisser le produit agir 10 minutes ou plus selon le niveau d'engorgement. Pour une efficacité optimale et prévenir les futurs engorgements, utiliser en complément l'Entretien Canalisations.

Caractéristiques techniques

Aspect : liquide
Couleur : légèrement ambré
Senteur : neutre
C.O.V : 0,00%
Masse volumique : 1,100 g/cm³
pH pur : 13,4

Précautions d'emploi



DANGER. Contient de l'hydroxyde de sodium. Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/ aérosols. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. Éliminer le contenu/ récipient via un collecteur ou un organisme agréé.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr.

Composition et emballage

Contient moins de 5% : agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques.
Ingrédients d'origine végétale et minérale : 99,80 %
Ingrédients biodégradables : 100 % en 28 jours (OCDE 301)
Bidon majoritairement recyclable.

	5 L	1L
Code Action Pin	6631	6634
Gencod	3 519220 066316	3 519220 066347
Poids net	5,5 kg	1,1 kg
Poids brut	5,67 kg	1,165 kg
Dim. uv en mm	H.291 x L.186 x l.127	H.226 x L. 93 x l. 76
Nb uv / carton	4	6
Palettisation	4 couches de 8 cartons soit 32 cartons (128 uv)	5 couches de 20 cartons soit 100 cartons (600 uv)

Fabriquée en France